












ETACS装備設定シート <アウトラダー用>

工場出荷時は の初期設定内容となっております。

| 機能 | カスタマイズ機能の説明 | 設定内容 | 希望設定 |
|--|--|--|--------------------|
| キーレスオペレーションシステム/キーレスエントリーシステム アンサーバック機能  | リモコンキーで鍵の開閉をした時、ハザードランプが点滅し合図してくれます。 < 施錠と解錠で点滅回数をわけると目で確認できて便利です。 > | a. なし | |
| | | b. 施錠1回/解錠2回 | |
| | | c. 施錠1回/解錠0回 | |
| | | d. 施錠0回/解錠2回 | |
| | | e. 施錠2回/解錠1回 | |
| | | f. 施錠2回/解錠0回 | |
| | | g. 施錠0回/解錠1回 | |
| ウィンドウ、ドアミラー、サンルーフのリモコン操作  | リモコンのロック・アンロックスイッチやドアのロックスイッチ、テールゲートのロックスイッチ操作にて、ウィンドウ、ドアミラー、サンルーフの遠隔操作ができます。[ドアのロックスイッチ、テールゲートのロックスイッチはキーレスオペレーション付き車のみ装備されます] ウィンドウ、サンルーフの開操作 : ロック操作の後、ロックスイッチを約2秒押す ウィンドウ(前席)の開操作 : アンロック操作の後、アンロックスイッチを約2秒押す ドアミラーの格納操作 : ロック操作の後、ロックスイッチを2回押す ドアミラーの展開操作 : アンロック操作の後、アンロックスイッチを2回押す 注)必ず車両を見ながら操作してください。誤って の操作を行うと、その後ウィンドウが開きっぱなしになります。 | a. A仕様: | |
| | | b. C仕様: | |
| | | c. D仕様: | |
| 閉め忘れ防止自動ロック  | リモコンスイッチやドア及びテールゲートスイッチで鍵を開けた後、ドアを開けなければ一定時間後に再度自動でロックされます。 < リモコン操作で間違ってもロックの解除をしても、設定時間内に操作が無ければ自動的にロックしてくれるので、閉め忘れの心配がいらす便利です。 > | a. 30秒 | |
| | | b. 60秒 | |
| | | c. 120秒 | |
| | | d. 180秒 | |
| オートロック機能 キーレスオペレーション機能で可能な操作  | ドアを閉めて車を離れば鍵が自動ロックする設定が可能です < 合わせて、ドアミラーを「施錠・解錠に連動」に設定すると、動作確認がし易く便利です > 注)ドアを閉めた後、「ピッ」とブザーが鳴ることを必ず確認してください。その後、車両から離れると自動ロックします。ブザーが鳴らない場合は自動ロックしないので注意が必要です。 | a. 施錠しない | |
| | | b. 施錠する | |
| ドアミラー ドアミラー-展開忘れ自動復帰  | ドアミラーの格納・展開が自動でできます。 ・「エンジンスイッチに連動」を選択した場合は、運転席ドアを閉めてエンジンONで展開し、エンジンOFF後に運転席ドアを開けると自動で格納します。 ・「施錠・解錠に連動」に設定すると、キーレスオペレーション/キーレスエントリーのロック操作に連動してドアミラー格納、アンロック操作に連動してドアミラー-展開します。ドアミラー-状態で施錠確認できるため、とても便利です。 | a. 車速約30km/hで復帰 | |
| | | b. エンジンSWに連動 | |
| | | c. 施錠/解錠に連動 | |
| | | d. なし | |
| ウォッシャー-連動作動 車速感応フロントワイパー リヤワイパー-機能  | ウォッシャー-液の噴射とワイパー-作動が連動できます。 < 通常は「あり」が便利ですが、寒冷地などで解氷のために積極的にウォッシャーだけを出したい場合は「なし」もお勧めです > | a. あり | |
| | | b. なし | |
| | | a. 車速感応あり | |
| | | b. 車速感応無し(可変間欠) | |
| c. 車速感応無し(間欠時間4秒固定) | | | |
| a. 0秒(連続作動) | | | |
| b. 4秒 | | | |
| c. 8秒 | | | |
| d. 16秒 | | | |
| a. あり | | | |
| b. なし | | | |
| ヘッドライトオートカット 降車後照明機能 オートライト点灯タイミング ワイパー-連動ヘッドライト  | ヘッドランプをONにしたままエンジンスイッチをOFFにすると、3分後に自動的に消灯する。 この3分間に運転席を開けると1秒後に消灯し、バッテリー-上がりを防止します。 | a. あり | |
| | | b. なし | |
| | | a. 降車後3分間ランプ類を点灯させておくことができます。 < 夜間の降車時、自宅に入るまでヘッドランプを点灯させておきたい場合などに便利です。 > 降車後照明の操作方法 ライトスイッチをOFF、エンジンスイッチをLOCKにします。その後、ヘッドライトスイッチをONの位置にし降車します。3分後にランプ類が自動消灯します。 | a. ヘッドライト オンの時のみ機能 |
| | | b. ヘッドライト オン及びポジションランプ オンの時、共に機能 | |
| a. 高照度で点灯 | | | |
| b. 標準照度で点灯 | | | |
| c. 低照度で点灯 | | | |
| d. 低低照度で点灯 | | | |
| a. あり | | | |
| b. なし | | | |
| 車内照明 マップランプ & ルームランプ 点灯時間調整 マップランプ & ルームランプ 自動消灯時間調整 セキュリティアラーム(盗難防止警告音)  | ドアを閉めた後の消灯時間を調整できます。 *センタードアロック(キーレスロック含む)操作した時には即時に消灯します | a. 7.5秒点灯 | |
| | | b. 15秒点灯 | |
| | | c. 30秒点灯 | |
| | | d. 1分点灯 | |
| | | e. 2分点灯 | |
| | | f. 3分点灯 | |
| | | g. 減光点灯無し | |
| a. 3分 | | | |
| b. 30分 | | | |
| c. 60分 | | | |
| d. なし | | | |
| a. ホーン吹鳴/非常点滅灯の点灯 | | | |
| b. 解除 | | | |
| パワーウィンドウ ハワイ-ウィンドウ操作  | エンジンスイッチをOFFにした後でも、設定した時間内であれば開閉操作が可能です。 < たとえば10分に設定すると、ガソリンスタンド等でエンジンを切った状態でもウィンドウ開閉できるため便利です > | a. 0秒 | |
| | | b. 30秒 | |
| | | c. 3分 | |
| | | d. 10分 | |
| a. 開閉操作 | | | |
| b. 閉のみ | | | |
| a. 全席(他窓の操作許可) | | | |
| b. 運転席のみ(他窓の操作禁止) | | | |
| 方向指示灯 コンフォートフラッシュ機能 ウィンカー-作動条件  | ターンレバーを短い時間操作した場合、操作された方向の指灯を3回点滅させます。 < レンフェンジの場合に便利です > | a. あり | |
| | | b. なし | |
| a. ONの位置のときのみ作動 | | | |
| b. ONまたはACC位置の時に作動 | | | |
| ドア解錠 自動ドア解錠  | トレイルレバーを"P"位置(パーキング)に入れると自動でドアロックが解除されます。 | a. あり | |
| | | b. ウィンドウロックスイッチOFF時のみ機能 | |
| | | c. なし | |

「設定した機能の使い方でご不明な点等ございましたら、営業スタッフにおたずね下さい」